

技术数据表

Eastman™ MIPK（甲基异丙基酮）

应用

- htf-制药加工
- 农业中间体
- 服装
- 汽车修补漆
- 染料/颜料/涂料
- 杀菌剂
- 一般工业涂料
- 图形艺术
- 除草剂 - 其他中间体
- 中间体
- 油漆和涂料
- 过氧化物
- 工艺溶剂
- 肥皂/去污剂

主要特性

- 良好的溶剂活性
- 高稀释比
- 低密度
- 中等挥发速度
- 符合航空航天NESHAP要求
- 非HAP
- 非SARA
- 符合REACH
- 易于生物降解

产品描述

Eastman™ MIPK（甲基异丙基酮）是一种无色低沸点液体。该酮主要在工业应用中充当化学中间体和作为工艺溶剂。

典型性能

性能	典型值, 单位
通用	
酸度	
以醋酸形式	最多0.02 %, (重量百分数)
外观	无色透明液体
含量	最小98.5 % (重量百分数)
沸点	
初馏点	94 °C (201 °F)
颜色	
Pt-Co	10最大值
挥发速率	
(醋酸正丁酯= 1)	2.9
闪点	
Setaflash闭口杯闪点仪	0.5 °C (33 °F)
凝固点	-92 °C (-134 °F)
熔点	-92 °C (-134 °F)
分子量	86.1
溶解性	
水溶性	微溶
比重	
@ 20°C/20°C	0.805
蒸汽压力	
@ 20°C	42 mm Hg
重量/体积	

提示

此处报告的特性是基于平均批次的典型值。Eastman不保证任何一批产品都完全符合所给数据。

Eastman及其营销附属公司不对使用此信息或所提及的任何产品、方法或设备负责，为了方便您自己使用，您必须自行确定其适用性和完整性，兼顾环境保护，以及您的员工和产品购买者的健康和安全。我们不保证任何产品的适销性，此处的任何内容均不构成放弃卖方的任何销售条件。

2/28/2018 11:35:39 AM